



IP65

COLORado 1-Quad Zoomは、16ビットカラーコントロール可能なOsram製15W RGBW LED 7個を搭載し、13°～45°ズームによりビームライトからワイドフラッドライトとしてマルチな演出が可能なウォッシュライトです。IP65対応で屋内・屋外どちらでも使用可能。中央のLED素子と外周の6個のLED素子を独立してコントロールできるセンターピクセルコントロール機能を装備(25chモード使用)。ディマーは5種類のディマーモードと4種類のディマーカーブがあり、既存の設備と合わせて使用する際にとっても便利なライトです。

【主な特徴】

- ・15W RGBW LED7個によるカラーミキシング
- ・中央のピクセルと外周のピクセルを個別にコントロール可能
- ・13°～45°の電動ズーム
- ・IP65規格に基づいた様々な環境に使用可能
- ・3,200K～10,000K 色温度プリセット
- ・16ビット制御ディマーおよびカラー
- ・選べるディマーカーブにより多様なプログラミングが可能
- ・フロアスタンドにもなるダブルブラケットヨーク

【仕様】

構造

- ・寸法：357 x 236 x 190 mm
- ・質量：7 kg
- ・ボディーカラー：塗装 黒
- ・ボディー：アルミダイキャスト

主な仕様

- ・光源：LED x 7 (RGBW) 15 W、(1 A)、定格寿命～50,000時間
- ・ビーム角：7°～32°
- ・照度角：13°～45°
- ・ズーム角：13°～45°
- ・照度：(最小角)3,280 lx @ 5 m、(最大角)296 lx @ 5 m
- ・PWM：1,200 Hz
- ・ディマー：電子式
- ・ストロボレート：0～20 Hz
- ・スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・色温度プリセット：可能
- ・ディミングモード：5
- ・電源入力：Seetronic Powerkon IP65
- ・電源出力：Seetronic Powerkon IP65
- ・データコネクター：5ピン XLR
- ・プロトコル：DMX
- ・DMXチャンネル：3、4、5、6、7、10、12、17、25
- ・定格電圧：100～240 VAC、50/60 Hz
- ・電源リンク：14 台 @ 120 V; 23 台 @ 208 V; 26 台 @ 230 V
- ・消費電力：
 - ・106 W、0.87 A @ 120 V、60 Hz
 - ・108 W、0.52 A @ 208 V、60 Hz
 - ・110 W、0.47 A @ 230 V、50 Hz
- ・IP等級：IP65