



IP65

COLOrado 2-Quad Zoomは 16ビットカラーコントロール可能なOsram製15W RGBW LED 14個を搭載し、電動14°～ 44°ズームによりビームライトからワイドフラッドライトとしてマルチな演出が可能なウォッシュライトです。IP65対応で屋内・屋外どちらでも使用可能。5種類のディマーモードと4種類のディマーカーブがあり、既存の設備と合わせて使用する際に便利なライトです。

【主な特徴】

- 15W RGBW LED14個によるカラーミキシング
- 14°～ 44°の電動ズーム
- IP65規格による様々な環境に使用可能
- 3,200K ～ 10,000K 色温度プリセット
- 16ビット制御ディマーおよびカラー
- 選べるディマーカーブにより多様なプログラミングが可能
- フロアスタンドにもなるダブルブラケットヨーク

【仕様】

構造

- 寸法：330 x 284 x 236 mm
- 質量：8.6 kg
- ボディーカラー：塗装 黒
- ボディー：アルミダイキャスト

主な仕様

- 光源：LED x14 (RGBW) 15 W、(985 mA)、定格寿命～ 50,000時間
- 色温度：2,800 ～ 10,000K
- ビーム角：7° ～ 29°
- 照度角：14° ～ 44°
- ズーム角：14° ～ 44°
- 照度：(最小角)8,780 lx @ 5 m、(最大角)921 lx @ 5 m
- PWM：1,200 Hz
- ディマー /シャッター /ストロボ：電子式
- ストロボレート：0 ～ 20 Hz
- スタンドアロンカラーミックス：可能
- 色温度プリセット：可能
- ディミングモード：5
- 電源入力：Seetronic Powerkon IP65
- 電源出力：Seetronic Powerkon IP65
- データコネクター：3ピン、5ピン XLR
- プロトコル：DMX
- DMXチャンネル：3、4、5、6、7、12、17
- 定格電圧：100 ～ 240 VAC、50/60 Hz
- 電源リンク：7 台 @ 120 V; 12 台 @ 208 V; 13 台 @ 230 V
- 消費電力：
 - 209 W、1.70 A @ 120 V、60 Hz
 - 213 W、1.03 A @ 208 V、60 Hz
 - 217 W、0.93 A @ 230 V、50 Hz
- IP等級：IP65