



IP65

COLOrado Panel Q40は、過酷な屋外使用に耐えるアルミニウム合金とアルミニウムダイキャストを使用したIP65規格のパネルライトです。コンパクトなボディはウォッシュライトとしても使用可能。ツアー、フェス、常設、劇場など多方面で活用できます。パネル面を4つのゾーンに分けて制御可能な、15W RGBW LED 40個が搭載された光源は、照射面の端から端まで均一で色ムラのないカラーミキシングが可能です。付属されている着脱式(マグネット式)拡散フィルターによってビーム角を24°に変更することができ、広範囲に照射することができます。さらにオプションのフィルターパックを使用することにより、40°と60°のビーム角を選択することができます。

【主な特徴】

- IP65対応 屋外使用可能な強力なパネルライト
- 15W RGBW LED 40個搭載
- アルミニウム合金およびアルミニウムダイキャストボディ
- パワフルな光源はウォッシュライト、オーディエンスライトとしてツアー、ライブイベント、TV、劇場などにも最適
- 4分割可能なLEDパネルによるカラーエフェクトおよびピクセルマッピングエフェクト
- PWM対応
- RDM対応

- IP65規格の電源、DMX、Art-Net接続であらゆる環境に対応
- トラス/パイプマウントが容易にできるオメガブラケット付属
- ビーム角 15°(フィルターなし) / 24°(付属フィルター)
- オプション：フィルターパック 40° / 60°

【仕様】

構造

- 寸法：515 x 196 x 304 mm
- 質量：12.8 kg
- ボディーカラー：塗装 黒
- ボディー：アルミダイキャスト

主な仕様

- 光源：LED x40 (RGBW) 15 W、(970 mA)、定格寿命～50,000時間
- 色温度：2,800～10,000K
- ビーム角：(フィルターなし) 15°、(フィルター装着時) 24°
- 照射角：(フィルターなし) 28°、(フィルター装着時) 48°
- 全光束：(フィルターなし) 16,589 lm、(フィルター装着時) 14,294 lm
- 照度：(フィルターなし) 9,480 lx @ 5 m、(フィルター装着時) 3,045 lx @ 5 m
- PWM：600 Hz、1,200 Hz、2,000 Hz、4,000 Hz、6,000 Hz、25,000 Hz
- チルト範囲：0°～150°
- デイマー/シャッター/ストロボ：電子式
- ストロボレート：0～27 Hz
- スタンドアロンカラーミックス：可能
- 色温度プリセット：可能
- デイマーモード：4
- 電源入力/出力：Seetronic Powerkon IP65
- データコネクター：5ピン IP65 XLR
- プロトコル：DMX、RDM
- DMXチャンネル：4、7、11、16、22
- 定格電圧：100～240 VAC、50/60 Hz
- 電源リンク：2台 @ 120 V；4台 @ 208 V；5台 @ 230 V
- 消費電力：570 W、4.69 A @ 120 V、60 Hz
560 W、2.71 A @ 208 V、60 Hz
560 W、2.44 A @ 230 V、50 Hz
- IP等級：IP65