



IP65

COLOrado Solo Batten 4は、光源面のLEDピクセルが見えない、IP65規格の長さ約40cmのサイクロラマライトです。長さ約1mのCOLOrado Solo Battenと一緒に使うのに適しています。コンパクトなボディーはウォッシュライトとしても使用可能。ツアー、フェス、常設、劇場など多方面で活用できます。4個の正方形で構成されるスクエアセクションは独立してコントロール可能。さまざまなカラーエフェクトやピクセルマッピングエフェクトを作ることができます。本体には着脱可能な拡散フィルターとグレアシールドが付属しております。DMX、Art-Net、RDM対応です。

【主な特徴】

- IP65対応 屋外でも使用可能な長さ約40cmのサイクロラマライト
- 3W RGBAW LED 48個搭載
- ツアー、ライブイベント、TV、劇場などに最適
- コンパクトなためウォッシュライトとしても活躍できます
- 光源面のLEDピクセルが見えないデザイン
- 4個のスクエアセクションで構成されるカラーエフェクトおよびピクセルマッピングエフェクト

- PWM対応
- RDM対応
- IP65規格の電源、DMX、Art-Net接続であらゆる環境に対応
- 着脱可能な拡散フィルターとグレアシールドが付属

【仕様】

構造

- 寸法：372 x 230 x 253 mm
- 質量：7.8 kg
- ボディーカラー：塗装 黒
- ボディー：アルミダイキャスト

主な仕様

- 光源：LED x48 (8 red、8 green、8 blue、8 amber、16 white) 3 W、(612 mA) 定格寿命～50,000時間
- 色温度：1,800～8,000K
- CRI：77.2
- ビーム角：(水平) 18°、(垂直) 17°、(水平) フィルター装着時 35°、(垂直) フィルター装着時 16°
- 照度角：(水平) 34°、(垂直) 30°、(水平) フィルター装着時 66°、(垂直) フィルター装着時 32°
- 全光束：3,730 lm
- 照度：(トータル) 1,270 lx @ 5 m
(フィルター装着時) 432 lx @ 5 m
- PWM：600 Hz、1,200 Hz、2,000 Hz、4,000 Hz、6,000 Hz、25,000 Hz
- デイマー / シャッター / ストロボ：電子式
- ストロボレート：0～25Hz
- スタンドアロンカラーミックス：可能
- 色温度プリセット：可能
- デイマーモード：5
- 電源入力/出力：Seetronic Powerkon IP65
- データコネクター：5ピン IP65 XLR、Seetronic etherCON IP65
- プロトコル：Art-Net、DMX、Art-Net～DMX、sACN、RDM
- DMXチャンネル：
 - 1 Cell：3、4、5、8、8、9、10、10、13、16
 - 4 Cell：12、16、20、27、29、31、35、40、56
- 定格電圧：100～240 VAC、50/60 Hz
- 電源リンク：14台 @ 120 V；24台 @ 208 V；26台 @ 230 V
- 消費電力：113 W、0.960 A @ 120 V、60 Hz [4.2 A inrush]
110 W、0.566 A @ 208 V、60 Hz [3.60 A inrush]
111 W、0.516 A @ 230 V、50 Hz [2.6 A inrush]
- IP等級：IP65