



IP65

COLOrDash Par H7IPはIP65対応でありながらコンパクトかつパワフルな全天候型ウォッシュライトです。RGBWA+UVの10W LEDが7個搭載された6-in-1 LEDテクノロジーにより、美しく鮮やかな演出を提供します。パスワード保護とタッチスクリーンインターフェースを備えたユーザーフレンドリーな有機ELフルテキストディスプレイが搭載されています。IP規格の電源およびデータコネクタで簡単にセットアップすることができます。

### 【主な特徴】

- 10W RGBWA-UV LED 7個によるカラーミキシング
- IP65規格に基づいた様々な環境に使用可能
- カメラフリッカーフリー PWM機能
- RDM対応
- 選べるディマーカーブにより多様なプログラミングが可能
- パスワード保護とタッチスクリーンインターフェースを備えたユーザーフレンドリーな有機ELディスプレイ搭載
- フロアスタンドにもなるダブルブラケットヨーク

### 【仕様】

#### 構造

- 寸法：280 x 240 x 154 mm
- 質量：3.6 kg
- ボディーカラー：塗装 黒
- ボディー：アルミダイキャスト

#### 主な仕様

- 光源：LED x7 (RGBWA+UV) 10 W、(500 mA)、定格寿命～50,000時間
- 色温度：2,800～10,000K
- ビーム角：21°
- 照度角：47°
- 照度 (トータル)：674 lx @ 5 m
- PWM：600 Hz、1,200 Hz、2,000 Hz、4,000 Hz、6,000 Hz、25,000 Hz
- ディマー / シャッター / ストロボ：電子式
- スタンドアロンカラーミックス：可能
- 色温度プリセット：可能
- ディミングモード：4
- 電源入力：Seetronic Powerkon IP65
- 電源出力：Seetronic Powerkon IP65
- データコネクタ：5ピン IP65 XLR
- プロトコル：DMX、RDM
- DMXチャンネル：6、8、13
- 定格電圧：100～240 VAC、50/60 Hz
- 電源リンク：26台 @ 120 V; 46台 @ 208 V; 50台 @ 230 V
- 消費電力：
  - 63 W、0.52 A @ 120 V、60 Hz
  - 65 W、0.31 A @ 208 V、60 Hz
  - 66 W、0.28 A @ 230 V、50 Hz
- IP等級：IP65