



Maverick MK3 Washは 40W Osram製 RGBW LED 27個を搭載、色の一貫性とピクセルエフェクトの表現をさらに高い次元で提供できるLEDムービングウォッシュライトです。7°～45°までのワイドズームと高出力な光は長距離の照射を可能にしました。CTOカラーミックス、ピクセルマッピング、ビルトインカラーマクロ、ゴボを持っており、様々な使用場面において演出することができます。DMX、sACN、ArtNet、Kling-Net対応です。

【主な特徴】

- Osram製 40W RGBW LED 27個
- LED素子の独立コントロール可能なフルピクセルマッピング対応
- 7°～45°ズーム
- ビルトインカラー
- バックグラウンドカラー付きバーチャルゴボホイール
- 高い静音性により幅広い場面での使用が可能
- DMX、sACN、ArtNet、Kling-Net、RDM対応

【仕様】

構造

- 寸法：459 x 292 x 583 mm
- 質量：31 kg
- ボディーカラー：塗装 黒
- ボディー：耐衝撃・難燃ポリマー

主な仕様

- 光源：LED x27 40 W、(2.6A)、定格寿命～ 50,000時間
- 色温度：2,800 ～ 10,000K
- ビーム角：5°～29°
- 照度角：7°～45°
- ズーム角：7°～45°
- 全光束：(光源) 18,000 lm、(出力) 13,300 lm
- 照度：(7°) 89,200 lx @ 5 m、(45°) 2,814 lx @ 5 m
- PWM：600 Hz、1,200 Hz、2,000 Hz、4,000 Hz、6,000 Hz、15,000 Hz
- パン/チルト：540°/270°
- パン/チルト範囲：540°、360°、180° pan/270°、180°、90° tilt
- ディマー /シャッター /ストロボ：電子式
- ストロボレート：0～20 Hz
- スタンドアロンカラーミックス：可能
- 色温度プリセット：可能
- 電源入力/出力：Seetronic Powerkon IP65
- データコネクター：3ピン、5ピン XLR
- プロトコル：Art-Net、sACN、Kling-Net、DMX
- DMXチャンネル：(Single Mode)：20、129、243、297
(Dual Mode-Function)：9、21、27
(Dual Mode-Pixel)：81、108、216
- 定格電圧：100～240 VAC、50/60 Hz
- 消費電力：1,120 W、9.51 A @ 120 V、60 Hz
1,090 W、5.35 A @ 208 V、60 Hz
1,100 W、4.84 A @ 230 V、50 Hz
- IP等級：IP20