



Maverick MK2 Washは、40W Osram製 RGBW LED 12個が搭載されたLEDムービングウォッシュライトです。ビルトインカラー、LED素子の独立コントロールができるフルピクセルマッピング、バーチャルゴボホイール機能を装備。7°～49°までのワイドズームと特別に設計された光学システムは、完璧にフラットな照射を作り出すことができ、あらゆる場面で活躍できます。DMX、sACN、ArtNet、Kling-Net対応です。

【主な特徴】

- Osram製 40W RGBW LED 12個
- LED素子の独立コントロール可能なフルピクセルマッピング対応
- 7°～49°ズーム
- ビルトインカラー
- バックグラウンドカラー付きバーチャルゴボホイール
- 高い静音性により幅広い場面での使用が可能
- DMX、sACN、ArtNet、Kling-Net、RDM対応

【仕様】

構造

- 寸法：323 x 233 x 471 mm
- 質量：14.8 kg
- ボディーカラー：塗装 黒
- ボディー：耐衝撃・難燃ポリマー

主な仕様

- 光源：LED x12 40 W、(2.6 A)、定格寿命～50,000時間
- 色温度：2,800～10,000K
- ビーム角：5°～36°
- 照度角：7°～49°
- ズーム角：7°～49°
- 全光束：(光源) 8,800 lm、(出力) 5,900 lm
- 照度：(7°) 19,000 lx @ 5 m、(49°) 800 lx @ 5 m
- PWM：600 Hz、1,200 Hz、2,000 Hz、6,000 Hz、15,000 Hz
- パン/チルト：540°/270°
- パン/チルト範囲：180°、360°、540° pan/90°、180°、270° tilt
- ディマー/シャッター/ストロボ：電子式
- ストロボレート：0～20 Hz
- スタンドアロンカラーミックス：不可
- 色温度プリセット：可能
- 電源入力/出力：Seetronic Powerkon IP65
- データコネクター：3ピン、5ピン XLR
- プロトコル：Art-Net、sACN、Kling-Net、DMX
- DMXチャンネル：(Single Mode)：20、69、115
(Dual Mode-Function)：8、20、26
(Dual Mode-Pixel)：36、48、60
- 定格電圧：100～240 VAC、50/60 Hz
- 電源リンク：2台 @ 120 V；4台 @ 208 V；5台 @ 230 V
- 消費電力：651 W、5.51 A @ 120 V、60 Hz
629 W、3.03 A @ 208 V、60 Hz
609 W、2.53 A @ 230 V、50 Hz
- IP等級：IP20