



Maverick MK Pyxisは、魅力的なエフェクトを多彩に作り出せる革新的なムービングライトです。コンパクトでありながら、7~45°のズーム範囲からのビームとウォッシュ効果、360°連続できるパンおよびチルト動作、そして圧倒的な空間およびピクセルマップ効果で、創造性を無限大に広げます。外周リングに15W RGBW LED 9個とセンターピクセルに3°ビーム角の60W RGBW LED 1個を配列し、様々な場面においてビームライトにもウォッシュライトにもすることができ1台です。DMX、sACN、ArtNet、Kling-Net、RDMに対応です。

### 【主な特徴】

- RGBW LED ムービングウォッシュ & ビームライティングフィクスチャ
- 外側リング 15W RGBW LED x9個 (個別ピクセルコントロール対応)、7°~ 45°ズームレンジ
- センターピクセル 60W RGBW LED x1個、3°固定ビームからのビームカラーエフェクト
- 360°連続回転できるPan/Tilt
- ビルトインカラー
- バックグラウンドカラー付きバーチャルゴボホイル
- 高い静音性により幅広い場面での使用が可能
- セットアップ時間を短縮する3つのセットアップメニュープリセットおよび複数のフィクスチャへのプリセット同期
- DMX、sACN、ArtNet、Kling-Net、RDM対応

### 【仕様】

#### 構造

- 寸法：310 x 225 x 459 mm
- 質量：14.5 kg
- ボディーカラー：塗装 黒
- ボディー：耐衝撃・難燃ポリマー

#### 主な仕様

- 光源：(外周リング) LED x9 15 W、(1.29A)、定格寿命~50,000時間  
(中央) LED x1 60 W、(4.5A)、定格寿命~ 50,000時間
- 色温度：2,800 ~ 10,000K
- ビーム角：(中央および外周リング)3°、(中央) 3°、(外周リング) 5°~ 28°
- 照度角：(中央および外周リング)6°、(中央) 5°、(外周リング) 7°~ 45°
- ズーム角：7°~ 45°
- 全光束：(光源・中央) 1,700 lm、(光源・外周リング) 4,300lm  
(出力・中央) 1,100 lm、(出力・外周リング) 2,400 lm
- 照度：(中央/外周リング) 27,560 lx @ 5m  
(中央) 20,300 lx @ 5 m  
(外周リング) 7,330 lx @ 5 m
- PWM：600 Hz、1,200 Hz、2,000 Hz、4,000 Hz、6,000 Hz、15,000 Hz
- パン/チルト：540°/270°
- パン/チルト範囲：Infinite、540°、360°、180° pan/ Infinite、270°、180°、90° tilt
- ディマー /シャッター /ストロボ：電子式
- ストロボレート：0 ~ 20 Hz
- スタンドアロンカラーミックス：可能
- 色温度プリセット：可能
- 電源入力/出力：Seetronic Powerkon IP65
- データコネクター：3ピン、5ピン XLR  
Amphenol XLR Net RJ45 Connectors in/out
- プロトコル：Art-Net、sACN、Kling-Net、DMX
- DMXチャンネル：(Single Mode)：26、66、113、131  
(Dual Mode-Function)：13、26、33  
(Dual Mode-Pixel)：30、40、80
- 定格電圧：100 ~ 240 VAC、50/60 Hz
- 電源リンク：6台 @ 120 V; 11台 @ 208 V; 12台 @ 230 V
- 消費電力：262 W、2.2 A @ 120 V、60 Hz  
260 W、1.2 A @ 208 V、60 Hz  
223 W、1.1 A @ 230 V、50 Hz
- IP等級：IP20