



IP65

Maverick Storm 1 Spotは、480W LED 1個を搭載したIP65規格のLEDムービングスポットライトです。海などでの厳しい環境にも耐えられるよう設計され、ステンレススチール製ネジと頑丈なハウジングによってアウトドアでの使用が可能です。また特許出願中のサンシールド工学系保護システムにより日光による内部へのダメージを防ぎます。電子式ディマー/ストロボ、CMY+CTOカラーミックス、カラーホイール、ローテートゴボ、スタティックゴボ、プリズム、アニメーションホイール、フロスト、ズーム、アイリスなど、さまざまな機能を搭載しています。また、コンパクトなサイズに出力14,500ルーメンを実現しました。DMX、sACN、ArtNet、RDM対応です。

【主な特徴】

- 480W CW LED 1個
- IP65規格
- CMY+バリアブルCTOカラーミキシング
- 固定カラー 8色
- ローテートゴボ 8個 (Wheel1)
- スタティックゴボ 10個 (Wheel2)
- アニメーションホイール
- 5ファセット プリズム
- 独立した2種類のフロスト

- 6.5倍ズーム / 7°~45°
- 電子式ディマー /ストロボ
- フィクスチャ不使用時、光学系を保護するためのサンシールド光学系保護システム(特許出願中)
- 灯体設定を短縮する3つのメニュープリセットおよび複数のフィクスチャへプリセット同期
- DMX、sACN、Art-Net、RDM対応

【仕様】

構造

- 寸法：455 x 319 x 722 mm
- 質量：38.9 kg
- ボディーカラー：塗装 黒
- ボディー：耐衝撃・難燃ポリマー

主な仕様

- 光源：LED x1 480 W、定格寿命～ 50,000時間
- 色温度：6,604K
- CRI：69
- ビーム角：7°～39°
- 照度角：7°～45°
- ズーム角：7°～45°
- 全光束：(光源) 32,000 lm、(出力) 14,500 lm
- 照度：(7°) 34,300 lx @ 5 m、(45°) 1,850 lx @ 5 m
- PWM：600 Hz、1,200 Hz、2,000 Hz、4,000 Hz、6,000 Hz、15,000 Hz
- パン/チルト：540°/270°
- パン/チルト範囲：540°、360°、180° pan/270°、180°、90° tilt
- カラー：7+White
- ディマー/シャッター/ストロボ：電子式
- ストロボレート：0～20 Hz
- 電源入力/出力：Seetronic Powerkon IP65
- データコネクタ：5ピン IP規格 XLR、Neutrik IP規格 RJ45 Connectors in/out
- プロトコル：Art-Net、DMX、RDM、sACN
- DMXチャンネル：26、33
- 定格電圧：100～240 VAC、50/60 Hz
- 電源リンク：2台 @ 120 V; 4台 @ 208 V; 4台 @ 230 V
- 消費電力：640 W、5.38 A @ 120 V、60 Hz [11 A inrush]
666 W、3.17 A @ 208 V、60 Hz [15 A inrush]
660 W、2.92 A @ 230 V、50 Hz [14 A inrush]
- IP等級：IP65