



IP65

Maverick Storm 1 Washは、20W Osram製 RGBW LED 19個を搭載したIP65規格のLEDムービングウォッシュライトです。海などでの厳しい環境にも耐えられるよう設計され、ステンレススチール製ネジと頑丈なハウジングによって様々なアウトドアでの使用が可能です。出力6,000ルーメンからの11°～42°のズームにより大きな会場においても素晴らしいウォッシュ効果を作り出します。ピクセルマッピングやバックグラウンドカラー付きバーチャルゴボホイールによってエフェクトを作ることができます。DMX、sACN、ArtNet、Kling-Net、RDM対応です。

【主な特徴】

- Osram製 20W RGBW LED 19個
- LED素子の独立コントロール可能なフルピクセルマッピング対応
- IP65規格
- 11°～42°ズーム
- ビルトインカラー
- バックグラウンドカラー付きバーチャルゴボホイール
- 高い静音性により幅広い場面での使用が可能
- 灯体設定を短縮する3つのメニュープリセットおよび複数のフィクスチャへのプリセット同期
- DMX、sACN、Art-Net、Kling-Net、RDM対応

【仕様】

構造

- 寸法：319 x 414 x 477 mm
- 質量：27 kg
- ボディーカラー：塗装 黒
- ボディー：耐衝撃・難燃ポリマー

主な仕様

- 光源：LED x19 20 W、(1.3 A)、定格寿命～50,000時間
- 色温度：2,800～10,000K
- ビーム角：7°～27°
- 照度角：11°～42°
- ズーム角：11°～42°
- 全光束：(光源) 8,800 lm、(出力) 6,000 lm
- 照度：(7°) 11,032 lx @ 5 m、(42°) 832 lx @ 5 m
- パン/チルト：540°/270°
- パン/チルト範囲：180°、360°、540° pan/90°、180°、270° tilt
- ディマー /シャッター /ストロボ：電子式
- ストロボレート：0～27 Hz
- スタンドアロンカラーミックス：不可
- 色温度プリセット：可能
- 電源入力/出力：Seetronic Powerkon IP65
- データコネクター：5ピン IP規格 XLR、Neutrik IP規格 RJ45 Connectors in/out
- プロトコル：Art-Net、sACN、Kling-Net、RDM、DMX
- DMXチャンネル：(Single Mode)：20、96、178、216
(Dual Mode-Function)：8、20、26
(Dual Mode-Pixel)：57、76、152
- 定格電圧：100～240 VAC、50/60 Hz
- 電源リンク：3台 @ 120 V; 6台 @ 208 V; 7台 @ 230 V
- 消費電力：443 W、3.75 A @ 120 V、60 Hz
433 W、2.21 A @ 208 V、60 Hz
430 W、1.91 A @ 230 V、50 Hz
- IP等級：IP65