



Ovation B-1965FCは、静音性にとても優れた舞台および劇場用照明のために理想的な1.2mサイクロラマライトです。16ビット調光によるRGBA-Limeカラーミキシングシステムによりスムーズなディミングとカラーレンダリングが可能です。DMXコントロールに加え、RDM、Art-Net、sACNに対応。最大7つのセクションを独立して制御することができ、Virtual Color WheelおよびColor Temperature Presetsによって簡単にプログラミングが可能です。着脱可能なホログラフィックフィルターが装着されており、さらに光を拡散させることができます。

【主な特徴】

- ・劇場、映画、プロダクションに最適なフルカラー RGBA-Lime LED 搭載のサイクロラマライト
- ・最大7つのセクションを独立して制御可能
- ・16ビット制御ディマーおよびカラー
- ・着脱可能なホログラフィックフィルター装着
- ・人気の高いGelカラーにマッチするVirtual Color Wheel
- ・Art-Net、sACN、3ピン/5ピン DMXおよびRDMに対応
- ・カメラフリッカーフリー PWM機能
- ・高い静音性でスタジオおよび劇場に最適

【仕様】

構造

- ・寸法：1,230 x 210 x 207 mm
- ・質量：14.5 kg
- ・ボディーカラー：塗装 黒
- ・ボディー：アルミダイキャスト

主な仕様

- ・光源：LED x196 (42 red、42 green、42 blue、28 amber、42 lime) 3 W、(650 mA)、定格寿命～ 50,000時間
- ・色温度：2,800 ～ 10,000K
- ・CRI：80 (3,200K)
- ・ビーム角：(水平) 24°、(垂直) 21°
- ・ビーム角(フィルター装着時)：(水平) 44°、(垂直) 22°
- ・照度角：(水平) 41°、(垂直) 37°
- ・照度角(フィルター装着時)：(水平) 75°、(垂直) 41°
- ・全光束：22,925 lm
- ・照度：(トータル) 5,000 lx @ 5 m、(フィルター装着時) 1,720 lx @ 5 m
- ・PWM：600 Hz、1,200 Hz、2,000 Hz、4,000 Hz、6,000 Hz、25,000 Hz
- ・ディマー / シャッター / ストロボ：電子式
- ・ストロボレート：0 ～ 30 Hz
- ・スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・色温度プリセット：可能
- ・ディミングモード：4
- ・電源入力：Neutrik powerCON
- ・電源出力：Neutrik powerCON
- ・データコネクタ：3ピン、5ピン XLR、Amphenol etherCON Compatible
- ・プロトコル：Art-Net™、DMX、RDM、sACN
- ・DMXチャンネル：
 - ・ 1 Cell：3、4、5、8、9、10、10、17
 - ・ 7 Cell：21、28、35、45、52、59、70、96
- ・定格電圧：100 ～ 240 VAC、50/60 Hz
- ・電源リンク：3 台 @ 120 V、6 台 @ 208 V、7 台 @ 230 V
- ・消費電力：
 - ・ 422 W、3.52 A @ 120 V、60 Hz
 - ・ 423 W、2.03 A @ 208 V、60 Hz
 - ・ 424 W、1.84 A @ 230 V、50 Hz
- ・IP等級：IP20