



Ovation E-930VWはCHAUVET Professional独自のユニークな6色のカラーLEDを搭載した色温度可変が可能なエリプソイダルライトです。高いCRI(88-92)およびCQSを持つこのライトは、白い光を様々な色温度で明るく、フラットに創り出せます。さらに+/- グリーン補正を行うことにより微調整をすることができます。また6色のLED制御によって、様々な色合いを完全にコントロールすることも可能です。

【主な特徴】

- ・ 劇場、映画、プロダクションに最適な6色カラーLED搭載のエリプソイダルライト
- ・ 2,800K ~ 8,000Kまでの色温度の調整が可能
- ・ 高いCRI(88-92)およびCQS
- ・ 16ビット制御ディマーおよびカラー
- ・ +/- グリーン補正
- ・ RDM対応
- ・ カメラフリッカーフリー PWM機能
- ・ 動作音がほぼ無音でスタジオおよび劇場に最適
- ・ 業界標準レンズチューブおよびアクセサリ使用可能

【仕様】

構造

- ・ 寸法 (本体のみ) : 636 x 344 x 590 mm
- ・ 質量 (本体のみ) : 7.5 kg
- ・ ボディーカラー : 塗装 黒
- ・ ゴボサイズ (選択可) :
 "A" : 100 mm (外側)、75 mm (画像)、2.5 mm (最大厚み)
 "B" : 86 mm (外側)、64.5 mm (画像)、2.5 mm (最大厚み)

主な仕様

- ・ 光源 : LED x91 (6 red, 15 orange-red, 9 green, 12 blue, 10 royal blue, 39 lime) 3 W、(960 mA)、定格寿命~50,000時間
- ・ 色温度 : 2,800 ~ 8,000K
- ・ CRI : 88 ~ 92
- ・ ビーム角 : (14° レンズ) 12°、(19° レンズ) 17°、(26° レンズ) 22°、(36° レンズ) 27°、(50° レンズ) 38°
- ・ 照度角 : (14° レンズ) 14°、(19° レンズ) 18°、(26° レンズ) 25°、(36° レンズ) 33°、(50° レンズ) 50°
- ・ 全光束 : (14° レンズ) 4,399 lm、(19° レンズ) 4,817 lm、(26° レンズ) 5,485 lm、(36° レンズ) 5,306 lm、(50° レンズ) 5,037 lm
- ・ 照度 : (14° レンズ) 7,560 lx @ 5 m、(19° レンズ) 3,765 lx @ 5 m、(26° レンズ) 2,210 lx @ 5 m、(36° レンズ) 1,296 lx @ 5 m、(50° レンズ) 537 lx @ 5 m
- ・ PWM : 600 Hz、1,200 Hz、2,000 Hz、4,000 Hz、6,000 Hz、25,000 Hz
- ・ ディマー / シャッター / ストロボ : 電子式
- ・ ストロボレート : 0 ~ 28 Hz
- ・ スタンドアロンカラーミックス : 可能
- ・ 色温度プリセット : 可能
- ・ ディミングモード : 4
- ・ 電源入力 : Neutrik® powerCON®
- ・ 電源出力 : Neutrik® powerCON®
- ・ データコネクター : 3ピン、5ピン XLR
- ・ プロトコル : DMX、RDM
- ・ DMXチャンネル : 3、5、6、8、11、15、17
- ・ 定格電圧 : 100 ~ 240 VAC、50/60 Hz
- ・ 電源リンク : 5台 @ 120 V; 9台 @ 208 V; 10台 @ 230 V
- ・ 消費電力 :
 ・ 239 W、2 A @ 120 V、60 Hz
 ・ 243 W、1.2 A @ 208 V、60 Hz
 ・ 245 W、1 A @ 230 V、50 Hz
- ・ IP等級 : IP20
- ・ レンズチューブ : 14°、19°、26°、36°、50°、15°-30°、25°-50°