



Rogue R1 BeamWashは、強力なビーム効果とウォッシュ効果を1台で可能にしたコンパクト(5.35kg)なLEDムービングビームウォッシュライトです。40W RGBW LED 7個搭載の光学系システム、5°~58.2°のズームによってビームライトとしてもウォッシュライトとしても、様々な場面で使用することができます。サイズがコンパクトであるため、速い動きも演出することができます。

【主な特徴】

- ・ 40W RGBW LED x7個
- ・ コンパクトながらビームライトにもウォッシュライトにも使用可能
- ・ 5°~58.2°ズーム
- ・ 独特なレンズデザインによる優れたカラーブレンドおよびタイトビームエフェクト
- ・ 様々な場面に対応できる6種類のディミングモード
- ・ 読みやすい有機ELディスプレイ
- ・ RDM対応

【仕様】

構造

- ・ 寸法：214 x 160 x 369 mm
- ・ 質量：5.35 kg
- ・ ボディーカラー：塗装 黒
- ・ ボディー：耐衝撃・難燃ポリマー

主な仕様

- ・ 光源：LED x7 (RGBW) 40 W、(980 mA)、定格寿命~ 50,000時間
- ・ 色温度：2,800 ~ 10,000K
- ・ ビーム角：4°~37.8°
- ・ 照度角：5°~58.2°
- ・ ズーム角：5°~58.2°
- ・ 全光束：(光源) 5,400 lm、(出力) 3,941 lm Wide、1,483 lm Narrow
- ・ 照度：(5°) 13,939 lx @ 5 m、(55°) 378 lx @ 5 m
- ・ パン/チルト：540°/230°
- ・ パン/チルト範囲：180°、360°、540° pan/90°、180°、230° tilt
- ・ デイマー /シャッター /ストロボ：電子式
- ・ ストロボレート：0 ~ 20 Hz
- ・ スタンドアロンカラーミックス：可能
- ・ 色温度プリセット：可能
- ・ 電源入力/出力：Neutrik powerCON
- ・ データコネクター：5ピンXLR
- ・ プロトコル：DMX
- ・ DMXチャンネル：14、15、19、21
- ・ 定格電圧：100 ~ 240 VAC、50/60 Hz
- ・ 電源リンク：8台 @ 120 V; 14台 @ 208 V; 16台 @ 230 V
- ・ 消費電力：179 W、1.614 A @ 120 V、60 Hz
175 W、0.93 A @ 208 V、60 Hz
157 W、0.81 A @ 230 V、50 Hz
- ・ IP等級：IP20