



Rogue R1X Washは、もともとやすい価格と高いパフォーマンスを提供できるLEDムービングウォッシュライトです。新しく投入された明るい25W RGBW LED 7個およびユニークなデザインのバブルレンズ、ナローからワイドまで使える11°～48°のズーム機能、スムーズかつ素早いPan/Tilt動作など、高いパフォーマンスを誇ります。ツアーから常設案件まで幅広い場面で使用することができます。

【主な特徴】

- 25W RGBW LED x 7個
- 11°～48°ズーム
- LEDカラーキャリブレーションおよびLED最大出力選択可能
- 様々な場面に対応できる6種類のディマーモード
- 読みやすい有機ELディスプレイ
- RDM対応

【仕様】

構造

- 寸法：187 x 265 x 354 mm
- 質量：6.2 kg
- ボディーカラー：塗装黒
- ボディー：耐衝撃・難燃ポリマー

主な仕様

- 光源：LED x7 (RGBW) 25 W、(1.5 A)、定格寿命～50,000時間
- 色温度：2,800～10,000K
- ビーム角：8°～30°
- 照度角：11°～48°
- ズーム角：11°～48°
- 全光束：(光源) 4,000 lm、(出力) 2,900 lm
- 照度：(11°) 3,280 lx @ 5 m、(48°) 293 lx @ 5 m
- PWM：1,200 Hz
- パン/チルト：540°/230°
- パン/チルト範囲：180°、360°、540° pan/90°、180°、230° tilt
- ディマー/シャッター/ストロボ：電子式
- ストロボレート：0～20 Hz
- スタンドアロンカラーミックス：可能
- 色温度プリセット：可能
- 電源入力/出力：Neutrik powerCON
- データコネクター：3ピン、5ピンXLR
- プロトコル：DMX、RDM
- DMXチャンネル：14、15、19、21
- 定格電圧：100～240 VAC、50/60 Hz
- 電源リンク：10台 @ 120 V; 17台 @ 208 V; 20台 @ 230 V
- 消費電力：157 W、1.35 A @ 120 V、60 Hz
154 W、0.76 A @ 208 V、60 Hz
164 W、0.67 A @ 230 V、50 Hz
- IP等級：IP20