



Rogue R2X Spotは、16.5°のビーム角を持ち、美しいカラーおよびエフェクトを提供できる300W LED光源のムービングスポットライトです。Rogue R1X Spotの機能に加えて、ゴボモーフイングと2つのスプリット可能な8色カラーホイールによって多彩なゴボチェンジとスプリットカラーエフェクトを演出します。300W LED光源から放たれる16.5°ビーム角の光で素晴らしい照明体験を創り出します。

【主な特徴】

- ・ 300W LEDエンジンからの強力かつ大胆なビーム演出
- ・ 16ビットLEDディミング
- ・ 8色カラーホイール x 2
- ・ ローテートゴボ 8個 (Wheel1)
- ・ スタティックゴボ9個 (Wheel2)
- ・ ゴボモーフイング
- ・ 3ファセット プリズム、アイリス、フロストによるビームコントロール
- ・ 電子式ディマー / ストロボ
- ・ LED最大出力設定可能
- ・ カメラフリッカーフリー PWM機能
- ・ RDM対応

【仕様】

構造

- ・ 寸法：409 x 343 x 489 mm
- ・ 質量：21.7 kg
- ・ ボディーカラー：塗装 黒
- ・ ボディー：耐衝撃・難燃ポリマー

主な仕様

- ・ 光源：LED x1 (CW) 300 W、(8.7 amps)、7,836K、定格寿命～50,000時間
- ・ CRI：72
- ・ ビーム角：16.5°
- ・ 照度角：16.5°
- ・ 全光束：(光源) 23,000 lm、(出力) 11,000 lm
- ・ 照度：9,187 lx @ 5 m
- ・ PWM：600、1,200、6,000、15,000 Hz
- ・ パン/チルト：540°/250°
- ・ パン/チルト範囲：540°、360°、180° pan/250°、180°、90° tilt
- ・ ディマー / シャッター / ストロボ：電子式
- ・ ストロボレート：0～22 Hz
- ・ スタンドアロンカラーミックス：不可
- ・ 色温度プリセット：不可
- ・ 電源入力/出力：Neutrik powerCON
- ・ データコネクター：3ピン、5ピンXLR
- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ DMXチャンネル：18、21
- ・ 定格電圧：100～240 VAC、50/60 Hz
- ・ 電源リンク：3台 @ 120 V; 6台 @ 208 V; 7台 @ 230 V
- ・ 消費電力：517 W、4.31 A @ 120 V、60 Hz
427 W、2.05 A @ 208 V、60 Hz
437 W、1.9 A @ 230 V、50 Hz
- ・ IP等級：IP20