



Rogue R2X Washは、25W RGBW LED 19個を搭載し、明るく、パワフルな光を出力できるLEDムービングウォッシュライトです。ピクセルマップ機能として、5つのゾーンに分割したLEDコントロールができます。16ビットLED制御によるディミングとカラーミキシングが可能。12°～49°に素早く動くズームによって、ビーム効果からウォッシュ効果まで活用できます。

### 【主な特徴】

- 25W RGBW LED x 19個
- 12°～49°ズーム
- ピクセルマッピングエフェクトのための5分割LEDコントロールゾーン
- LEDカラーキャリブレーションおよびLED最大出力選択可能
- 様々な場面に対応できる6種類のディマーモード
- 読みやすい有機ELディスプレイ
- RDM対応

### 【仕様】

#### 構造

- 寸法：218 x 306 x 398 mm
- 質量：10.3 kg
- ボディーカラー：塗装 黒
- ボディー：耐衝撃・難燃ポリマー

#### 主な仕様

- 光源：LED x19 (RGBW) 25 W、(1.5 A)、定格寿命～50,000時間
- 色温度：2,800～10,000K
- ビーム角：8°～30°
- 照度角：12°～49°
- ズーム角：12°～49°
- 全光束：(光源) 10,300 lm、(出力) 7,300 lm
- 照度：(12°) 10,000 lx @ 5 m、(49°) 840 lx @ 5 m
- PWM：1,200 Hz
- パン/チルト：540°/230°
- パン/チルト範囲：180°、360°、540° pan/90°、180°、230° tilt
- ディマー/シャッター/ストロボ：電子式
- ストロボレート：0～20 Hz
- スタンドアロンカラーミックス：可能
- 色温度プリセット：可能
- 電源入力/出力：Neutrik powerCON
- データコネクター：3ピン、5ピンXLR
- プロトコル：DMX、RDM
- DMXチャンネル：15、17、22、33、54、56
- 定格電圧：100～240 VAC、50/60 Hz
- 電源リンク：4台 @ 120 V、8台 @ 208 V、9台 @ 230 V
- 消費電力：346 W、2.8 A @ 120 V、60 Hz  
337 W、1.6 A @ 208 V、60 Hz  
342 W、1.4 A @ 230 V、50 Hz
- IP等級：IP20