



IP65

【主な特徴】

- ・ 屋外でも使用可能な IP65 規格のブライNDER。
- ・ CHAUVET Professional オリジナルのカスタムインターロッキングシステムにより、複数の STRIKE Array 4 または STRIKE Array 2 を横方向、もしくは縦方向に連結して使用可能。柔軟な灯具デザインを実現。
- ・ 4 つの光源を個別に調光、また Pan（マウントの向きによっては Tilt）の調整が可能。
- ・ タングステンランプの減光時の色温度変化を美しく再現する Red Shift 機能。
- ・ 16 ビット制御による滑らかなディマー。
- ・ インパクトのあるストロボ機能。
- ・ ヨーク金具と灯体背面の両方に装着可能なオメガブラケットにより、取り付けが容易です。ヨーク金具はオメガブラケットを使用せず、直接クランプ金具を取り付けることもできます。
- ・ カメラのフリッカーを抑える PWM 機能搭載。
- ・ 遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM（リモートデバイス管理）を搭載。

STRIKE Array 4 は、屋外でも使用可能な IP65 規格のブライNDERです。独立して照射方向を決めることができる 4 つの強力な LED を搭載しています。

複数の STRIKE Array 4 または同一シリーズの STRIKE Array 2 を連結可能なカスタムインターロッキングシステム搭載。最大 4 段まで吊り下げることができ、柔軟な灯具の配列デザインを実現します。インターロッキングシステムは工具なしで素早く付け外しができるため、仮設現場に最適です。

光学系は高品質で温かみのある色合いを演出します。さらに Red Shift 機能は、タングステンランプの減光時の色温度変化を非常に美しく再現します。

カメラフリッカーフリーなので、放送や配信の現場でも活躍します。

【仕様】

○光学系

- ・ 光源：1.33W LED×192(WW)、定格寿命 50,000 時間
2.63W LED×20(Amber)、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：2,770K
- ・ CRI：93.2
- ・ TLCI：91
- ・ ビーム角：61.5°
- ・ 照度角：100.5°
- ・ 照度 (5m)：684 lx
- ・ PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、25,000Hz

○効果

- ・ ディマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ ストロボ：レート 0～25Hz
- ・ ビルトインオートプログラム：可能

○制御

- ・ プロトコル：DMX、RDM
- ・ チャンネル数：1ch、3ch、4ch、5ch、6ch、10ch
- ・ コネクター：XLR 5 ピン入出力


○電源

- ・定格電圧：AC 100 ～ 240V、50/60Hz
- ・消費電力：243W(100V、60Hz)
244W(208V、60Hz)
- ・コネクタ：Seetronic Powerkon IP65
- ・リンク可能数：5 台 (100V)、11 台 (208V)


○構造

- ・寸法：496 x 450 x 184mm
- ・質量：13kg
- ・保護等級：IP65

* 寸法図



* カスタムインターロッキングシステム



* 設置方法

