



Maverick Force 3 Profile は、最新の光学技術により 40,000 ルーメンを超える光出力が可能な高品質の LED ムービングプロファイルライトです。

915W LED を搭載し、CMY + CTO カラーミキシング、CTB および CRI オプション付きのカラーホイール、フルワイド時にもフラットな焦点を維持する 10:1 ズームを備えています。

アイリス、フォーカス、ズーム、フロスト、2 種類の回転式プリズム、回転及び固定ゴボホイール、アニメーションホイール、4 つの 2 軸フレーミングシャッターなど多彩なツールを装備し、スピーディーな効果を実現。

DMX、sACN、Art-Net、RDM に対応しています。

### 【主な特徴】

- 多彩な機能を搭載した高品質の LED ムービングプロファイルライト。915W LED を搭載し、40,000 ルーメンを超える明るさを実現します。
- 16 ビット制御による滑らかなフェード、CMY + CTO カラーミキシング、色温度と演色性を柔軟にコントロールできる CTB および CRI オプション付きカラーホイール、フルワイド時にもフラットな焦点を維持する 10:1 ズームを組み合わせ、上質な光を作り出します。
- アイリス、フォーカス、ズーム、フロスト、2 種類の回転式プリズム、回転及び固定ゴボホイール、アニメーションホイールなど多彩なツールを装備し、スピーディーな効果が可能。
- 回転範囲が ±60 度の 4 つの 2 軸フレーミングシャッターを装備。
- 液晶ディスプレイは、灯体の設置方向に応じて表示が自動回転。吊り込み時の設定変更が容易です。
- フェールセーフイーサネット接続により、電源が落ちた場合でもデータを通すことが可能です。
- DMX、sACN、Art-Net、遠隔操作で灯体情報の管理が可能な RDM (リモートデバイス管理) に対応しています。

### \* 回転ゴボ



### \* 固定ゴボ



### 【仕様】

#### ○光学系

- ・ 光源：LED 915W(CW)×1、定格寿命 50,000 時間
- ・ 色温度：7,228K
- ・ CRI：70.9、89.4(CRI フィルター装着時)
- ・ フロントレンズ径：65mm
- ・ ビーム角：4.9°～42.8°
- ・ 照度角：5.8°～49.4°
- ・ ズーム角：4.9°～53.9°
- ・ 全光束：光源 62,000 lm、出力 40,906 lm
- ・ 照度 (5m)：130,582 lx(4.9°)、3,792 lx(53.9°)
- ・ PWM：600Hz、1,200Hz、2,000Hz、4,000Hz、6,000Hz、15,000Hz

#### ○効果

- ・ パン/チルト：パン 540°、チルト 270°
- ・ カラー：CMY、CTO、カラーホイール (CRI および CTB フィルター含む 6 色 + オープン)
- ・ 回転ゴボ：7 種類 + オープン、連続スクロール
- ・ 固定ゴボ：9 種類 + オープン、連続スクロール
- ・ 回転ゴボ寸法：外径 27mm、イメージ径 22mm、厚み 1.1mm
- ・ 固定ゴボ寸法：外径 27mm、イメージ径 22mm、厚み 1.1mm
- ・ アニメーションホイール：1 種類
- ・ デイマー：ディミングカーブ 4 種、電子式
- ・ シャッター：電子式
- ・ ストロボ：レート 0～26Hz、電子式
- ・ フレーミングシャッターシステム：4 ブレード、±60°ローテート
- ・ フォーカス：電動
- ・ ズーム：電動
- ・ フロスト：電動
- ・ アイリス：電動
- ・ プリズム 1：円形 5 面、回転式、電動
- ・ プリズム 2：線形 5 面、回転式、電動
- ・ Move-in-Black：可能

#### ○制御

- ・ プロトコル：Art-Net、DMX、RDM、sACN
- ・ チャンネル数：37ch、53ch
- ・ コネクター：XLR3 または 5 ピン入出力、アンフェノール XLRnet RJ45 入出力

#### ○電源

- ・ 定格電圧：AC 100～240V、50/60Hz
- ・ 消費電力：1,250W、12.58A(100V、60Hz)  
1,270W、6.32A(208V、60Hz)
- ・ コネクター：Seetronic Powerkon IP65

#### ○構造

- ・ 寸法：425 x 774 x 279mm
- ・ 質量：38.2kg
- ・ 保護等級：IP20

#### \*寸法

